

# TECH SUPER TS 20

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| ПВ 100% DC, А                     | 320     |
| ПВ 100% AC, А                     | 250     |
| Электрод Ø, мм                    | 1,0–3,2 |
| Длина кабеля, м                   | 4–8     |
| Кожаная вставка кабеля, м         | 0,8     |
| Масса, кг                         | 1,5–2,5 |
| Охлаждение                        | водяное |
| Минимальный расход воды, л/мин    | 1,5     |
| Максимальная температура воды, °С | 60      |
| Расход газа, л/мин                | 7–18    |



M12×1, 1/4G, 3/8G

## КОМПЛЕКТЫ ГОРЕЛОК

| АРТИКУЛ     | НАИМЕНОВАНИЕ                                     |
|-------------|--------------------------------------------------|
| ИОМ66906-00 | Горелка TECH SUPER TS 20 (M12×1, 1/4G, 3/8G) 4 м |
| ИОМ66306-00 | Горелка TECH SUPER TS 20 (M12×1, 1/4G, 3/8G) 8 м |



## РАСХОДНЫЕ ЧАСТИ

### TS 9/20/25/SUPER TS 20

| АРТИКУЛ    | НАИМЕНОВАНИЕ                                   | Кол-во (в упак.) | АРТИКУЛ    | НАИМЕНОВАНИЕ                               | Кол-во (в упак.) |
|------------|------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------|------------------|
| IGF0005-10 | Держатель цанги (газ. линза) Ø1,0 (TS 9–20–25) | 10               | IGS0096    | Сопло (газ. линза) Ø6,4 (TS 9–20–25)       | 10               |
| IGF0005-16 | Держатель цанги (газ. линза) Ø1,6 (TS 9–20–25) | 10               | IGS0097    | Сопло (газ. линза) Ø8,0 (TS 9–20–25)       | 10               |
| IGF0005-20 | Держатель цанги (газ. линза) Ø2,0 (TS 9–20–25) | 10               | IGS0098    | Сопло (газ. линза) Ø9,5 (TS 9–20–25)       | 10               |
| IGF0005-24 | Держатель цанги (газ. линза) Ø2,4 (TS 9–20–25) | 10               | IGS0099    | Сопло (газ. линза) Ø11,0 (TS 9–20–25)      | 10               |
| IGF0005-32 | Держатель цанги (газ. линза) Ø3,2 (TS 9–20–25) | 10               | IGS0091    | Сопло (газ. линза) удл. Ø6,5 (TS 9–20–25)  | 10               |
| IGF0008-10 | Держатель цанги Ø1,0 (TS 9–20–25)              | 10               | IGS0092    | Сопло (газ. линза) удл. Ø8,0 (TS 9–20–25)  | 10               |
| IGF0008-16 | Держатель цанги Ø1,6 (TS 9–20–25)              | 10               | IGS0093    | Сопло (газ. линза) удл. Ø9,5 (TS 9–20–25)  | 10               |
| IGF0008-20 | Держатель цанги Ø2,0 (TS 9–20–25)              | 10               | IGS0094    | Сопло (газ. линза) удл. Ø11,0 (TS 9–20–25) | 10               |
| IGF0008-24 | Держатель цанги Ø2,4 (TS 9–20–25)              | 10               | IGS0050    | Сопло (газ. линза) удл. Ø12,5 (TS 9–20–25) | 10               |
| IGF0008-32 | Держатель цанги Ø3,2 (TS 9–20–25)              | 10               | IGS0600    | Сопло удл. Ø4,0 (TS 9–20–25)               | 10               |
| IGK0006    | Кольцо (TS 9–20–25)                            | 10               | IGS0606    | Сопло удл. Ø6,5 (TS 9–20–25)               | 10               |
| IGS0041    | Сопло газовое Ø6,5 (TS 9–20–25)                | 10               | IGS0607    | Сопло удл. Ø8,0 (TS 9–20–25)               | 10               |
| IGS0042    | Сопло газовое Ø8,0 (TS 9–20–25)                | 10               | IGS0609    | Сопло удл. Ø9,5 (TS 9–20–25)               | 10               |
| IGS0043    | Сопло газовое Ø9,5 (TS 9–20–25)                | 10               | IGU0008-10 | Цанга Ø1,0 (TS 9–20–25)                    | 10               |
| IGS0045    | Сопло газовое Ø4,0 (TS 9–20–25)                | 10               | IGU0008-16 | Цанга Ø1,6 (TS 9–20–25)                    | 10               |
| IGS0061    | Сопло Ø12,5 (TS 9–20–25) №8                    | 10               | IGU0008-20 | Цанга Ø2,0 (TS 9–20–25)                    | 10               |
| IGS0062    | Сопло Ø16,0 (TS 9–20–25) №10                   | 10               | IGU0008-24 | Цанга Ø2,4 (TS 9–20–25)                    | 10               |
| IGS0065    | Сопло Ø11,0 (TS 9–20–25) №7                    | 10               | IGU0008-32 | Цанга Ø3,2 (TS 9–20–25)                    | 10               |
| IGS0067    | Сопло Ø6,4 (TS 9–20–25) №4                     | 10               | ИНЈ0015    | Заглушка короткая (TS 9–20–25)             | 10               |
| IGS0068    | Сопло Ø8,0 (TS 9–20–25) №5                     | 10               | ИНЈ0018    | Заглушка длинная (TS 9–20–25)              | 10               |
| IGS0069    | Сопло Ø9,5 (TS 9–20–25) №6                     | 10               | ИНЈ0019    | Заглушка средняя (TS 9–20–25)              | 10               |
| IGS0095    | Сопло (газ. линза) Ø12,5 (TS 9–20–25)          | 10               |            |                                            |                  |